

Technische Daten Audi 100 / Audi S4

Angebot in der Bundesrepublik Deutschland

Stand: Februar 1992



AUDI AG

Automobil-Presse

Modelle		Audi 100 quattro	Audi 100 quattro	Audi 100 quattro	Audi S4
Motor und Elektrik	Motor-Bauart	Vierzylinder-Reihen-Ottomotor, OHC	Fünfzylinder-Reihen-Ottomotor, OHC	Sechszylinder-V-Ottomotor, OHC, Schaltsaugrohr	Fünfzylinder-Reihen-Turbo-Ottomotor, 20 Ventile, DOHC
	effektiver Hubraum, cm ³	1984	2309	2771	2226
	Bohrung x Hub, mm	82,5 x 92,8	82,5 x 86,4		81,0 x 86,4
	max. Leistung, kW/bei min ⁻¹ nach 80/1269 EG (PS)	85/5400 (115)	98/5500 (133)	128/5500 (174)	169/5900 (230)
	max. Drehmoment, Nm/bei min ⁻¹ nach 80/1269 EG	168/3200	186/4000	245 bzw. 250 ¹⁾ /3000	350/1950
	Gemischaufbereitung	elektron. MPI	mech.-/elektron. MPI	vollelektronische MPI	Motronic/Abgasturbo-lader/Ladeluftkühlung
Kraftübertragung	Antriebsart	quattro: perman. Allradantr., variable Antriebskraftverteilung durch automat. sperr. Torsen-Zwischendifferential; manuell sperrbares Hinterachs-Differential			
	Kupplung	bestreufen Belägen			
	Getriebe (Schaltgetriebe vollsynchronisiert)	Fünfgang	Fünfgang	Fünfgang Autom. ³⁾	Fünfg. Sechsg. ³⁾ Autom. ³⁾
	Übersetzung 1. Gang	3,545	3,545	3,500 2,580	3,500 3,500 2,580
	2. Gang	2,105	2,105	1,842 1,410	1,889 1,889 1,407
Fahrwerk	Vorderachse	führender Querstabilisator			
	Hinterachse	Viergelenk-Trapezlenker-Hinterachse, Querlenker			
	Radstand; Spurweite vorn/hinten, mm	114; 125	114; 127	114; 123	2692; 1556/1525
	Wendekreis, ca. m; Bodenfreiheit, mm	Vertheilungssystem procon-ten			11,4; 92
	Lenkung, Bauart	8 J x 16 ⁵⁾ ; LM-Räder			
Aufbau	Rädergröße	195/65 R 15 91 V			225/50 ZR 16 ⁵⁾
	Reifengröße	Zweikreis, Bremskraftverstärker, 2 Bremskraftregler, ABS			
	Bremsanlage	Scheibenbremsen			innenbel. Scheibenbremsen
	Bremse vorn	Scheibenbremsen			innenbel. Scheibenbr.
Fahrleistungen Verbrauch	Karosserie	Schutz in den vier Türen, fünf Sitzplätze, Sitzraumfläche 2,82 m ²			
	Länge/Breite/Höhe, mm	4790/1777/1435	4790/1777/1437		4790/1804/1426
	Gepäckraumvolumen, l (VDA-Norm)	1430/1980	1470/2020	1500/2050	1610/2200
	Leergewicht/zul. Gesamtgewicht, kg	1100/1080	1150/1070	1150/1080	1200/1140
	zul. Achslast vorn/hinten, kg	1300/1450/750	1500/1650/750	1700/1900/750	1700/1900/750
	zul. Anh.-Last gebr. 12/10% Steig./ungebr., kg	1800/1900/750			1700/1900/750
dto. mit Automatikgetriebe	100; 75				
zul. Dachlast; Stützlast, kg	3,0/7,0			4,5/9,0	
Füllmengen: Motoröl m. Filt./Kühlwasser m. Heizg., l	4,5/8,0				
Kraftstoffbehälter, l/Aktivkohlefilter (AKF)	80/AKF				
Fahrleistungen Verbrauch	Vmax, km/h (Automatikgetriebe)	191	202	218 (216)	244 (239)
	V/1000 min ⁻¹ im obersten Gang, km/h	31,9	33,3	35,5	37,2
	Beschleunigung 0-80 km/h/0-100 km/h, s	7,6/11,4	7,0/10,4	5,3/8,0	4,5/6,8
	dto. mit Automatikgetriebe, s	7,1/10,2			5,5/8,3
	Verbrauch 90/120 km/h/ Stadtzyklus, l/100 km ⁶⁾	8,0/10,0/13,5			7,9/9,5/14,6
	dto. mit Automatikgetriebe (mit 6-Gang), l/100 km ⁶⁾	8,8/10,6/14,8			8,5/10,3/16,1

1) mit Super Plus 98 ROZ

3) Sonderausstattung

2) ersatzweise bleifrei Normal 91 ROZ mit geringer Leistungsminderung

4) bei Automatik: Stirnradstufe x Kegeltrieb